

| | ベー | -ス取付寸法(断面E-E) | | |
|---------|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| 4X φ 12 | l a | 225 | _ | |
| | 80 | | | |
| 160 | | | | 176 ±0.05 |
| _ | 100 | 124 ±0.05 | 2X ϕ 6H7 $\binom{+0.012}{0}$ | |

| 型 式 | Α | В | С | D | E | |
|--------------|-----|-----|------------|------|---------|--|
| HSSR048A1-S* | 480 | 205 | 164.4 (注1) | 287° | 406.53 | |
| HSSR055A1-S* | 550 | 275 | 142.4 (注1) | 300° | 364. 32 | |
| HSSR065A1-S* | 650 | 375 | 194.0 | 300° | 287.62 | |

(注1)動作範囲の一部が変更されています。 下記にある変更後の動作範囲をご確認ください。

| タイプ | Z軸ストローク:ST(mm) | L1 | L2 | L3 | UL対応 | |
|--------------------------------|----------------|-------|------------|-------|------|--|
| 標準 | *=10:100 | 587.5 | 152.3 | | 有 | |
| | *=20:200 | 687.5 | 52.3 | 407.5 | | |
| | *=32:320 | 807.5 | -67.7(注2) | 487.5 | | |
| | *=51:510 | 997.5 | -257.7(注2) | | 無 | |
| クリーン ジャバラ 防塵・防滴 H1グリス | *=17:170 | 687.5 | 45. 4 | | 有 | |
| | *=29:290 | 807.5 | -74.6(注2) | 517.5 | | |
| | *=45:450 | 982.5 | -249.6(注2) | 532.5 | 無 | |
| | | | | | | |

(注2)Z:290、320、450、510mmの場合、Z軸の最上昇端はベース取付面より高い位置まで達するので、周辺位置との干渉に注意して下さい。

単位:mm